



COMUNE DI MONTELEPRE

Città Metropolitana di Palermo

SCHEDA TECNICA

DATI IDENTIFICATIVI:

Oggetto: Fornitura e posa in opera materiale d'illuminazione per la Chiesa Maria SS. del Rosario

Collocazione: interno della "Chiesa Maria SS. Del Rosario " Montelepre (PA)
metri sul livello del mare

Materiali costitutivi:

Prodotto descrizione	CARATTERISTICHE TECNICHE	QUANTITA'
Proiettore LED per interni ed esterni	Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza Guarnizione in silicone antinvecchiamento Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm Viteria esterna in acciaio inox Clip in alluminio con molla inox, imperdibili Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) tipo: GUELL CAM 2.5/A40/W 150 40K-94	6
Proiettore LED per interni ed esterni	Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza Guarnizione in silicone antinvecchiamento Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm Viteria esterna in acciaio inox Clip in alluminio con molla inox, imperdibili Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) Tipo: GUELL CAM 2.5/A40/W 261 40K-94 1-10V	6
Sorgenti luminose	POTENZA EQUIVALENTE: 50W PORTALAMPADA: E14 TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V÷230.0 V FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51 POTENZA ASSORBITA: 7 W CONSUMO OGNI 1000h: 7.0 kW·h EFFICIENZA: 100 lm/W FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 700.0 lm NUMERO ACCENSIONI: 20000 DURATA LAMPADA: 20000.0 h	250

	Ta: -20.0 °C÷45.0 °C Ra: 80 CCT: 4000 K STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6 MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 200.0 ° DIMMERABILE: n CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 006 RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0 INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI CARATTERISTICHE MECCANICHE Dimensioni: Diametro: 38.0 mm Altezza: 112.0 mm GRADO IP: IP20 QUANTITA' IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/100 TIPO: OLIVA SAVING LED 7W E14 4K	
--	--	--